Techniseal®
Protège et embellit

Anti-mousse

pour surfaces dures telles que toitures, terrasses et murs

MISE À JOUR

11 mars 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com – rubrique France et Belgique

Techniseal® EUROPE : (33) 02-47-26-41-41
Techniseal® CANADA : +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Tuiles, ardoises, fibrociment, béton et pierres reconstituées

PROPRIÉTÉS

- Curatif et préventif

DESCRIPTION

L'Anti-mousse Techniseal® ProSeries détruit efficacement les mousses, algues et lichens sur les surfaces dures telles que les tuiles, ardoises, fibrociment, béton et pierres reconstituées. Cet algicide fongicide est facile à utiliser et prêt à l'emploi.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Il est recommandé de procéder à un **essai** sur une petite zone peu apparente.

Conditions d'application : entre 5 °C et 25 °C.

APPLICATION

Dans le cas de mousses épaisses, grattez ou brossez au préalable. Appliquer l'Anti-mousse sans le diluer avec un pulvérisateur basse-pression ou un rouleau sur les mousses, algues et lichens de manière à bien les imbiber. Ne pas rincer. La destruction démarre immédiatement. Après 48 heures et seulement après complet dessèchement des zones traitées, brosser et laver pour éliminer les résidus. Effectuer les traitements en période sèche (minimum 2 jours). Spécifiquement pour les terrasses et allées : laisser agir au moins 48 heures puis rincer le produit. Son efficacité dépendra du temps d'action. Ne pas appliquer sur les pelouses. Ne pas appliquer s'il y a risque de pluie dans les 8h après l'application.

DOSAGE ET RENDEMENT

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

- Attaque normale (épaisseur des mousses inférieure à 0,5 cm) : 1 L d'Anti-mousse = 20 m^2 de traitement.
- Attaque sévère (épaisseur des mousses supérieure à 0,5 cm, algues rouges, etc.) : 1 L d'Anti-mousse = 15 m^2 de traitement.

Pour optimiser la protection dans le temps, appliquer une dose de 1 L pour 25 m^2 en traitement préventif.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-505	5 L	—	4	144

TRANSPORT

Terre et mer
NON RÉGLEMENTÉ

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.